

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

| | Motor | Palivo | Štartér | Výkon kW/HP | Prevodovka | Rýchlosti FWD/REV | Rýchly obracač | Spojka | Brzdy | Diferenciál | PTO | Riadidlá | Kolesá | Kolesá |
|--|----------------|--------|-----------------------------|-------------|---|--|---------------------------------|--|---|-------------|--|--|---|-----------------------------|
| | HONDA GP160 V | Benzín | Spätňý ráz | 3,6 / 4,8 | S ozubenými kolesami a závitovkou v olejovom kúpeľi | 3 + 3 | Áno | PowerSafe®, hydraulický s ručným ovládaním | Ručná brzda | nie | Nezávislé od prevodovky. Pri 990 ot./min (s motorom pri 3600 ot./min) so zapojením do olejového kúpeľa | Namontované na silentblokoch, výškovo a bočne nastaviteľné, reverzibilné | 4,00-8 4,0-10 6,5/80-12 Ocelové kolesá Ø43cm | V súlade s normou EN 709/A4 |
| | HONDA GX200 V | Benzín | Spätňý ráz | 4,1 / 5,5 | | | | | | | | | | |
| | HONDA GX270 V | Benzín | Spätňý ráz | 6,3 / 8,6 | | | | | | | | | | |
| | KOHLER KD350 V | Diesel | Spätňý ráz | 5,5 / 7,5 | | | | | | | | | | |
| | HONDA GX270 V | Benzín | Spätňý ráz alebo elektrický | 6,3 / 8,6 | S ozubenými kolesami a závitovkou v olejovom kúpeľi | 3 + 3 | Áno | PowerSafe®, hydraulický s ručným ovládaním | Parkovacia brzda na dvoch kolesách | So zámkom | Nezávislé od prevodovky. Pri 990 ot./min (s motorom pri 3600 ot./min) so zapojením do olejového kúpeľa | Namontované na silentblokoch, výškovo a bočne nastaviteľné, reverzibilné | 5,00-10 6,5/80-12 Ocelové kolesá Ø43cm | V súlade s normou EN 709/A4 |
| | HONDA GX340 V | Benzín | Spätňý ráz | 8 / 10,7 | | | | | | | | | | |
| | KOHLER KD350 V | Diesel | Spätňý ráz alebo elektrický | 5,5 / 7,5 | | | | | | | | | | |
| | HONDA GX390 V | Benzín | Spätňý ráz alebo elektrický | 8,7 / 11,7 | S ozubenými kolesami a závitovkou v olejovom kúpeľi | 3 + 3 | Áno | PowerSafe®, hydraulický s ručným ovládaním | Nezávislá pracovná brzda na dvoch kolesách a parkovacia brzda | So zámkom | Nezávislé od prevodovky. Pri 990 ot./min (s motorom pri 3600 ot./min) so zapojením do olejového kúpeľa | Namontované na silentblokoch, výškovo a bočne nastaviteľné, reverzibilné | 5,00-10 6,5/80-12 Ocelové kolesá Ø49cm | V súlade s normou EN 709/A4 |
| | YANMAR LV100 | Diesel | Spätňý ráz alebo elektrický | 7,5/10 | | | | | | | | | | |
| | HONDA GX390 V | Benzín | Spätňý ráz alebo elektrický | 8,7 / 11,7 | S ozubenými kolesami a závitovkou v olejovom kúpeľi | 3 + 3 | Áno | PowerSafe®, hydraulický s ručným ovládaním | Nezávislá pracovná brzda na dvoch kolesách a parkovacia brzda | So zámkom | Nezávislé od prevodovky. Pri 990 ot./min (s motorom pri 3600 ot./min) so zapojením do olejového kúpeľa | Namontované na silentblokoch, výškovo a bočne nastaviteľné, reverzibilné | 5,00-10 6,5/80-12 Ocelové kolesá Ø58cm | V súlade s normou EN 709/A4 |
| | KOHLER KD440 V | Diesel | Spätňý ráz alebo elektrický | 8 / 10,5 | | | | | | | | | | |
| | HONDA GX390 V | Benzín | Spätňý ráz alebo elektrický | 8,7 / 11,7 | S ozubenými kolesami a závitovkou v olejovom kúpeľi | 2-rýchlostné rozsahy (pomalé/rýchle) v oboch FWD a REV | Pomocou hydrostatickej jednotky | PowerSafe®, hydraulický s ručným ovládaním | Nezávislá pracovná brzda na dvoch kolesách a parkovacia brzda | So zámkom | Nezávislé od prevodovky. Pri 990 ot./min (s motorom pri 3600 ot./min) so zapojením do olejového kúpeľa | Namontované na silentblokoch, výškovo a bočne nastaviteľné, reverzibilné | 5,00-10 6,5/80-12 Ocelové kolesá Ø49cm | V súlade s normou EN 709/A4 |
| | YANMAR LV100 | Diesel | Spätňý ráz alebo elektrický | 7,5/10 | | | | | | | | | | |