

# TECHNICKÉ VLASTNOSTI

	Motor	Palivo	Štartér	Výkon kW/HP	Prenos	Rýchlosti FWD + REV	Rýchly obracač	Spojka	Diferenciál	PTO	Brzdy	Redukčné jednotky	Riadidlá	Bezpečnostné zariadenia
<b>514</b> PowerSafe®	HONDA GP160 V	Benzín	Spätňý ráz	3,6 / 4,8	Mechanický, s prevodmi a závitovkou v olejovom kúpeľi	1 + 1	Áno, s mechanickým ovládaním na riadidlách	PowerSafe®, hydraulický s ručným ovládaním	nie	Nezávislé od prevodovky. Pri 990 ot./min so zapojením do olejového kúpeľa.	nie	nie	Upevnené na silentblokoch, výškovo a bočne nastaviteľné.	V súlade s normou EN 12733.
	HONDA GP160 V	Benzín	Spätňý ráz	3,6 / 4,8	Mechanický, s prevodmi a závitovkou v olejovom kúpeľi	3 + 3	Áno, s mechanickým ovládaním na riadidlách	PowerSafe®, hydraulický s ručným ovládaním	nie	Nezávislé od prevodovky. Pri 990 ot./min so zapojením do olejového kúpeľa.	nie	nie	Upevnené na silentblokoch, výškovo a bočne nastaviteľné.	V súlade s normou EN 12733.
HONDA GX200 V	Benzín	Spätňý ráz	4,1 / 5,5											
<b>515</b> PowerSafe®	HONDA GX270 V	Benzín	Spätňý ráz	6,3 / 8,6										
	HONDA GP160 V	Benzín	Spätňý ráz	3,6 / 4,8	Mechanický, s prevodmi a závitovkou v olejovom kúpeľi	3 + 3	Áno, s mechanickým ovládaním na riadidlách	PowerSafe®, hydraulický s ručným ovládaním	So zámkom	Nezávislé od prevodovky. Pri 990 ot./min so zapojením do olejového kúpeľa.	nie	nie	Upevnené na silentblokoch, výškovo a bočne nastaviteľné.	V súlade s normou EN 12733.
HONDA GX270 V	Benzín	Spätňý ráz	6,3 / 8,6											
<b>518</b> PowerSafe®	HONDA GX270 V	Benzín	Spätňý ráz	6,3 / 8,6	Mechanický, s prevodmi a závitovkou v olejovom kúpeľi	3 + 3	Áno, s mechanickým ovládaním na riadidlách	PowerSafe®, hydraulický s ručným ovládaním	So zámkom	Nezávislé od prevodovky. Pri 990 ot./min so zapojením do olejového kúpeľa.	Nezávislé pracovné brzdy na dvoch kolesách a parkovacia brzda	nie	Upevnené na silentblokoch, výškovo a bočne nastaviteľné.	V súlade s normou EN 12733.
	HONDA GX270 V	Benzín	Spätňý ráz	6,3 / 8,6										
<b>530</b> PowerSafe®	HONDA GX270 V	Benzín	Spätňý ráz	6,3 / 8,6	Mechanický, s prevodmi a závitovkou v olejovom kúpeľi	3 + 3	Áno, s mechanickým ovládaním na riadidlách	PowerSafe®, hydraulický s ručným ovládaním	So zámkom	Nezávislé od prevodovky. Pri 990 ot./min so zapojením do olejového kúpeľa.	Nezávislé pracovné brzdy na dvoch kolesách a parkovacia brzda	nie	Upevnené na silentblokoch, výškovo a bočne nastaviteľné.	V súlade s normou EN 12733.
	KOHLER KD350 V	Diesel	Spätňý ráz	5,5 / 7,5										
<b>530</b> PowerSafe®	HONDA GX340 V ALPY	Benzín	Spätňý ráz	8 / 10,7	Mechanický, s prevodmi a závitovkou v olejovom kúpeľi. Prevodovka zosilnená liatinou.	3 + 3	Áno, s mechanickým ovládaním na riadidlách	PowerSafe®, hydraulický s ručným ovládaním	Spojky riadenia kombinované s brzdami	Nezávislé od prevodovky. Pri 990 ot./min so zapojením do olejového kúpeľa.	Spojka riadenia / zostava brzdy na dvoch kolesách a parkovacia brzda	V olejovom kúpeľi na oboch kolesách	Upevnené na silentblokoch, výškovo a bočne nastaviteľné.	V súlade s normou EN 12733.
	YANMAR L100V	Diesel	Spätňý ráz	6,8 / 9,1										
<b>530</b> PowerSafe® EasyDrive®	HONDA GX340 V ALPY	Benzín	Spätňý ráz	8 / 10,7	Mechanický, s prevodmi a závitovkou v olejovom kúpeľi. Prevodovka zosilnená liatinou.	3 + 3	Áno, s hydromechanickým ovládaním na riadidlách	PowerSafe®, hydraulický s ručným ovládaním	Spojky riadenia kombinované s brzdami	Nezávislé od prevodovky. Pri 990 ot./min so zapojením do olejového kúpeľa.	Spojka riadenia / zostava brzdy na dvoch kolesách a parkovacia brzda	V olejovom kúpeľi na oboch kolesách	Upevnené na silentblokoch, výškovo a bočne nastaviteľné.	V súlade s normou EN 12733.
	YANMAR L100V	Diesel	Spätňý ráz	6,8 / 9,1										
<b>535</b> PowerSafe®	HONDA GX340 V	Benzín	Spätňý ráz	8 / 10,7	Hydrostatický s konečnou závitovkovou redukciou v olejovom kúpeľi.	2-rýchlostné rozsahy (pomale/rychle) v oboch smeroch	Áno, hydrostatickou jednotkou	PowerSafe®, hydraulický s ručným ovládaním	So zámkom	Nezávislé od prevodovky. Pri 990 ot./min so zapojením do olejového kúpeľa.	Nezávislé pracovné brzdy na dvoch kolesách a parkovacia brzda	nie	Upevnené na silentblokoch, výškovo a bočne nastaviteľné.	V súlade s normou EN 12733.
	HONDA GX340 V ALPY	Benzín	Spätňý ráz	8 / 10,7										
	KOHLER KD350 V	Diesel	Spätňý ráz	5,5 / 7,5										
	YANMAR L100V	Diesel	Spätňý ráz	6,8 / 9,1										
<b>560</b> PowerSafe®	HONDA GX390 V ALPY	Benzín	Spätňý ráz	8,7 / 11,7	Hydrostatický s konečnou závitovkovou redukciou v olejovom kúpeľi.	2-rýchlostné rozsahy (pomale/rychle) v oboch smeroch	Áno, hydrostatickou jednotkou	PowerSafe®, hydraulický s ručným ovládaním	Hydraulicky ovládané spojky riadenia v olejovom kúpeľi kombinované s brzdami	Nezávislé od prevodovky. Pri 990 ot./min so zapojením do olejového kúpeľa.	Zostava spojky / brzdy a riadenia na dvoch kolesách a automatická parkovacia brzda	V olejovom kúpeľi na oboch kolesách	Upevnené na silentblokoch, výškovo a bočne nastaviteľné.	V súlade s normou EN 12733.
	BRIGGS&STRATTON 16 HP V VANGUARD	Benzín	Spätňý ráz	11,9 / 16										
	YANMAR L100V	Diesel	Spätňý ráz	6,8 / 9,1										